

HIMAX

ตอบสนองทุกความต้องการ ถนนสายสุด "แรงสุดๆ ด้วยราคาเบาๆ"



245.000-245.9875 Mhz
144.000-146.000 Mhz

X-10



ISO-9000
ISO-14001



TIS 2217-2548



Test Standard : IEC-60950-1 : 2001

จัดเต็ม 256 ช่อง

น้ำหนักเบา 275 กรัม

แรงสะใจในปฐพี

Li-ion/3600 mAh-7.4V
Standby 260 ชั่วโมง

Fm Radio ชัดแจ๋ว
87.5-108mhz

หน้าจอ 3 สี
มว่ง/ส้ม/น้ำเงิน

ระบบป้องกันการดักฟัง
(Scrambler)

จุดด้วย 34 พิงก์ชั้น

ลำโพงกระหึ่ม1000mW

เหมาะกับ

- Factory&SME : โรงงาน, บริษัท, หน้าร้าน
- Entertainment : โรงแรม, กัฏตาคาร, ร้านอาหาร
- Security & Rescue : หน่วยพยาบาล, กู้ภัย/กู้ชีพ
- Outdoor : มหาวิทยาลัย, โรงเรียน, เข้าค่าย
- Tourism : กรุ๊ปทัวร์, ท่องเที่ยว

คุณสมบัติทางวิชาการ

ทั่วไป

Frequency range	245.000-245.9875MHz
Frequency Stability	± 2.5PPm
Operating voltage	DC 7.2V (Rechargeable Li-ion battery)
Channel No	80
Antenna	High gain antenna
Antenna impedance	50Ω
Mode of operation	Simplex or semi-duplex
Battery capacity	3600mAh

ภาครับ

RF Sensitivity	-122dBm (12dB SINAD)
Audio power	>0.5W
Audio distortion	<10%
Blocking	> 85dB
Intermediation	> 60dB > 55dB
Selectivity	> 65dB > 60dB
Spurious rejection	> 65dB

ภาคส่ง

Output power	5W
Modulation mode	16kΦF3E / 11kΦF3E
Maximum deviation	<5KHz / <2.5KHz
Adjacent Ch. power	< -65dB / < -60dB
Spurious radiation	<7μW
Pre-emphasis characteristics	6dB
Current	1.8 A (5W)
CTCSS/DCS deviation	0.55KHz ± 0.15KHz 0.4KHz ± 0.1KHz
Intermediation sensitivity	8-12mV
Intermediation distortion	<5%

อุปกรณ์มาตรฐาน



อุปกรณ์พิเศษ

